SHOWA DURACOIL 386

Não comprometa a flexibilidade ao procurar luvas resistentes a cortes e altamente duráveis. A DURACoil 386 utiliza o nosso avançado forro reforçado com polietileno de alto desempenho (HPPE) para dar resistência a cortes e à abrasão, sem sacrificar a destreza. O revestimento microporoso dispersa o óleo para aumentar a aderência. Assim, mesmo para tarefas em menor escala, como a montagem de componentes, a 386 permite uma ampla gama de movimento e controlo. **CA 43.467**

BENEFÍCIOS

- Resistente ao corte
- Ajustável à forma
- Reutilizável
- Lavável à máquina
- Resistente ao óleo
- Aderência extra
- Flexível
- Maior destreza
- Respirável
- Resistente à abrasão
- Malha sem costura

INDÚSTRIA

- Aeroespacial
- Automóvel
- Engenharia
- Indústria
- Mecânica

CARATERÍSTICAS

- Forro projetado em DURACoil
- Ergonómico
- Revestimento de nitrilo microporoso em relevo
- Desenho ótimo do forro
- Reforçado com HPPE

PERIGO

- Corte

NORMAS E CERTIFICADOS

Cat II	EN 388:2016+A1:2018	EN ISO 21420:2020	ANSI/ISEA 105-2016 CUT
CE	4X42C		Corte

SETORES E APLICAÇÕES

- Manipulação de peças complexas
- Assentamento de tijolos
- Impermeabilizações e vedações
- Manutenção
- Fixação de aço
- Montagem de componentes

ENTRE EM CONTACTO
SHOWA International | Rua Fidêncio Ramos, 160 Vila Olímpia, São Paulo, 04551-010 Brazil | showagroup.com | infobrazil@Showagroup.com
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

SHOWA DURACOIL 386

EMBALAGEM

- Par por sacola: 6
- Sacolas por caixa: 12
- Pares por caixa: 72

COMPRIMENTO

220 - 270mm

REVESTIMENTO

- Nitrilo microporoso

TAMANHOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COR

- Cor cinza

MATERIAL

- Fios de alta tecnologia
- HPPE
- Poliéster

TECNOLOGIA

- Duracoil

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente. Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas partes móveis das máquinas.

DISCLAIMER

As descrições, características, aplicações e fotos são dadas a título de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere necessárias.

ENTRE EM CONTACTO
SHOWA International | Rua Fidêncio Ramos, 160 Vila Olímpia, São Paulo, 04551-010 Brazil | showagroup.com | infobrazil@Showagroup.com
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved