



SHOWA 7066

Le gant à usage général SHOWA 7066 offre une résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion et protège efficacement contre de nombreux risques professionnels. Sa surface lisse offre une excellente préhension à sec et une flexibilité accrue. Le revêtement en nitrile imperméable empêche l'huile et la graisse de pénétrer dans le gant. Le dos ouvert et la doublure en jersey de coton assurent la respirabilité et un confort optimal en cas de port prolongé.



BÉNÉFICES

- Résiste à l'abrasion
- Flexible
- Résiste à l'huile
- Respirant
- Imperméable

INDUSTRIES



Aéroports Et Ports



Industrie Automobile



Hydrocarbures



Manutention Et Distribution

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en nitrile à la paume
- Surface de préhension douce
- Doublure en coton
- Manche de sécurité renforcée

RISQUE



Usage Général

NORMES ET CERTIFICATS

Cat II

EN 388:2016



MÉTIERS ET APPLICATIONS

- Services publics
- Coupe de roses et d'épines
- Lavage et nettoyage
- Drainage, tuyauterie
- Gouttières et tuyaux d'évacuation
- Plomberie
- Traitement de l'eau et des eaux usées





EMBALLAGE

- Paire par polybag: 12
- Polybags par caisse: 6
- Paire par caisse: 72

LONGUEUR

240 - 260mm

REVÊTEMENT

• Nitrile

TAILLES

8/S | 9/M | 10/L

MATÉRIAU

- Jersey de coton
- Coupé-cousu

MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.