



SHOWA 4400Y

El guante de trabajo de uso general 4400Y de SHOWA protege la mano de los aceites y la abrasión sin descuidar la sensibilidad y la flexibilidad. Para una mayor visibilidad y facilidad de identificación, el 4400Y está recubierto de nitrilo amarillo fluorescente. Su forro de algodón suave absorbe la humedad y su puño elástico evita que entren residuos en el guante.



BENEFICIOS

- Flexible
- Resistente al aceite
- · Mayor sensibilidad
- Resistente a la abrasión
- Forro suave
- · Mayor visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento 3/4 de nitrilo
- Puño elástico
- Forro de algodón
- Fluorescente

INDUSTRIAS



Automoción



Mecánica

PELIGRO



Uso General

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II

EN 388:2016







COMERCIOS Y APLICACIONES

- Reparación y mantenimiento automotriz
- Montaje de piezas secas y aceitosas
- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite





ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
 - Par por caja: 72

LARGO

220 - 260mm

RECUBRIMIENTO

Nitrilo

TAMAÑOS

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOR

- Blanco

MATERIAL

Algodón suave

Cortado y cosido

- Amarillo

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.