

SHOWA DURACOIL ALPHA XC510

De nieuwe ultralichte SHOWA DURACoil Alpha XC510 combineert een 18-gauge UHMWPE-voering die snijweerstandsniveau D/A4 biedt met een duurzame, slijtvaste polyurethaanpalmcoating die bruikbaar is in een breed scala aan industriële toepassingen.



VOORDELEN

- Snijbestendig
- Flexibel
- Ademend
- Lichtgewicht
- Hoge beweeglijkheid
- Naadloos ontwerp
- Nauwsluitend
- Slijtvast

EIGENSCHAPPEN

- Versterkt met HPPE
- Ergonomisch
- Palmcoating van polyurethaan
- Certified to OEKO-TEX® STANDARD 100

NORMEN & CERTIFICATEN

Cat II



EN
388:2016+A1:2018



4X42D

EN ISO
21420:2020



ANSI/ISEA 105-
2016 CUT



Gesneden

BRANCHES

GEVAAR

VAK & TOEPASSING

- Gemakkelijke montage van geoliede stukken
- Onderhoud
- Machinebouw
- Reparatie glas en ramen
- Montage van componenten

NEEM CONTACT OP

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

VERPAKKEN

- Paar per polybag: 12
- Polybags per doos: 6
- Paar per doos: 72

COATING

- Polyurethaan

VOERINGEN

- Snijbestendig - HPPE

MATEN

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

KLEUR

- Grijs

MATERIAAL

- HPPE

GEbruikersHANDLEIDING

Handschoenen beschermen tegen de getoonde chemische en mechanische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van slijtage vertonen. Reinig, indien nodig, de buitenkant van de handschoenen onder stromend water. Gooi gebruikte handschoenen weg volgens de plaatselijk geldende regelgeving. Draag geen handschoenen als er risico bestaat op aanraking met bewegende machinedelen.

DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's worden uitsluitend vermeld ter informatie en vormen geen contractuele verplichting. De producent behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen die hij noodzakelijk acht.

NEEM CONTACT OP

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved