

SHOWA 234

Te elastyczne rękawice do ochrony przed przecięciami zostały zaprojektowane z myślą o osobach wykonujących prace związane z przetwórstwem żywności przy użyciu noża. Rękawica posiada wyściółkę wzmocnioną poliuretanem HPPE oraz powłokę z pianki nitylowej, dzięki czemu doskonale chroni przed przecięciami. Powłoka z pianki nitylowej chroni przed działaniem olejów, węglowodorów, smarów oraz przed otarciami, zapewniając jednocześnie doskonały chwyt zarówno w wilgotnych, jak i suchych warunkach. Dzięki właściwościom chłodzącym poliuretanu HPPE oraz przewiewnej formie, rękawice zmniejszają potliwość dłoni, które pozostają suche.



KORZYŚCI

- Odporne na przecięcia
- Elastyczne
- Przewiewne
- Lekkie
- Zwiększona zręczność
- Można prac w palce
- Bezszwowe
- Termoodporne
- Dopasowane do anatomicznych kształtów
- Odporne na działanie węglowodorów
- Odporne na otarcia

CECHY

- Wzmocniane poliuretanem HPPE
- Ergonomiczne
- Spandex
- Powierzchnia dłoni zabezpieczona powłoką z pianki nitylowej

BRANŻE



Motoryzacja



Budownictwo



Rękawice Do
Żywności



Mechanika



Magazyny I
Spedycja

ZAGROŻENIA



Cięcie




Wysokie
Temperatury

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

NORMY I CERTYFIKATY



BRANŻE I ZASTOSOWANIA

- Lekki montaż elementów pokrytych olejem
- HVAC
- Konserwacja
- Mechanika i budowa maszyn
- Naprawa szkła i okien
- Produkcja stali
- Mycie i czyszczenie
- Montaż komponentów

PAKOWANIE

- Para w jednym woreczku foliowym: 12
- Worki foliowe w jednym kartonie: 6
- Para w jednym kartonie: 72

DŁUGOŚĆ

240 - 290mm

POWŁOKA

- Nitryl

WYŚCIOŁKI

- HPPE odporne na przecięcie

ROZMIARY

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

KOLOR

- Cor cinza

MATERIAŁ

- Specjalna przędza
- HPPE
- Spandex

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz zdjęcia podano wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved