

## SHOWA DURACOIL 546W

Ta wyposażona w specjalną wyściółkę DURACOIL opracowaną przez firmę SHOWA i wzmocniona poliuretanem HPPE rękawica robocza jest odporna na przecięcia i otarcia, a jednocześnie niezwykle wygodna. Można jej używać wielokrotnie. Powłoka z pianki poliuretanowej po wewnętrznej stronie dłoni zapewnia dobry chwyt oraz przewodność, a jasny kolor ułatwia rozpoznawanie zabrudzeń i zanieczyszczeń. Ergonomiczny kształt pozbawiony szwów odzwierciedla naturalne krzywizny dłoni, zapewniając większą zręczność i wygodę podczas długotrwałego użytkowania.



### KORZYŚCI

- Bezszwowe
- Odporne na przecięcia
- Olejoodporne
- Odporne na otarcia
- Przewiewne
- Elastyczne
- Dopasowane do anatomicznych kształtów
- Zwiększona zręczność
- Można prac w pralce

### CECHY

- Wzmacniane poliuretanem HPPE
- Powłoka poliuretanowa
- Powłoka chwytna z pianki
- Elastyczny mankiet
- Powierzchnia dłoni zabezpieczona powłoką z pianki poliuretanowej
- Ergonomiczne
- Specjalnie zaprojektowana wyściółka DURACOIL

### NORMY I CERTYFIKATY

Cat II



EN 388:2016+A1:2018



4X42C

EN ISO 21420:2020



ANSI/ISEA 105-2016 CUT



Przecięcie

### BRANŻE



Lotnictwo



Laboratoria



Produkcja



Mechanika

### ZAGROŻENIA



Cięcie

### BRANŻE I ZASTOSOWANIA

- Praca ze skomplikowanymi częściami
- Lekki montaż elementów pokrytych olejem
- Mechanika i budowa maszyn
- Naprawy i konserwacja samochodów
- Butelkowanie
- Obróbka szkła i okien

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyllaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

## PAKOWANIE

- Para w jednym woreczku foliowym: 10
- Worki foliowe w jednym kartonie: 12
- Para w jednym kartonie: 120

## DŁUGOŚĆ

220 - 270mm

## POWŁOKA

- Poliuretan

## ROZMIARY

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

## KOLOR

- Biały

## MATERIAŁ

- Specjalna przędza
- HPPE
- Poliester

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rękawice zapewniają ochronę przed przedstawionymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Nie używać rękawic, jeśli noszą ślady użytkowania. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnię zewnętrzną rękawicy pod bieżącą wodą. Zużyte rękawice należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno zakładać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania w ruchome części maszyn.

## ZASTRZEŻENIE

Opisy, charakterystyka, zastosowania oraz zdjęcia podano wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania umownego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za konieczne.

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved