

SHOWA A0150

A luva antiestática A0150 apresenta um forro em nylon acrílico estático dissipativo não revestido. Um punho elástico impede que os detritos entrem na luva, e a cor clara facilita a identificação de sujidade e contaminação. O seu forro sem costuras reduz a irritação, e o seu design com baixo teor de fiapos é resistente à deformação.



BENEFÍCIOS

- Antiestática
- Malha sem costura
- Flexível
- Ajustável à forma

CARATERÍSTICAS

- Punho elástico
- Sem revestimento
- Forro em nylon acrílico

NORMS & CERTIFICATES

Cat II

EN 388:2016



0130X



INDÚSTRIAS



Aeroespacial



Automóvel



Sala Limpa



Eletrónica

PERIGO



Antiestático

SETORES E APLICAÇÕES

- Manipulação de peças complexas
- Mecânica e engenharia
- Semicondutores
- Salas limpas
- Circuitos integrados
- Microeletrónica

ENTRE EM CONTACTO

SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

EMBALAGEM

- Par por sacola: 10
- Sacolas por caixa: 24
- Pares por caixa: 240

COMPRIMENTO

200 - 245mm

REVESTIMENTO

- Sem revestimento

TAMANHOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

COR

- Cor cinza
- Branco

MATERIAL

- Acrílico
- Nylon
- Malha sem costura

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente. Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas partes móveis das máquinas.

DISCLAIMER

As descrições, características, aplicações e fotos são dadas a título de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere necessárias.

ENTRE EM CONTACTO

SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved