

SHOWA XC832IP

El XC832IP está fabricado con un revestimiento de HPPE de ingeniería que ofrece resistencia al corte ANSI A6/F, combinada con protección especializada contra impactos para nudillos, pulgar y dedos. El revestimiento de nitrilo, completamente recubierto, está diseñado para mantener los líquidos alejados de la piel, a la vez que proporciona un agarre superior y una excelente flexibilidad, lo que lo convierte en la solución ideal para trabajos de mantenimiento y aplicaciones de alta exigencia.



BENEFICIOS

- Resistente a los cortes
- Resistente a los impactos
- Resistente a la abrasión
- Duradero
- Comfortable fit
- Flexible

CARACTERÍSTICAS

- Ergonómico
- Fluorescente
- Agarre rugoso

NORMAS Y CERTIFICADOS

EN
388:2016+A1:2018



4X42FP

EN ISO
21420:2020



ANSI / ISEA 105-
2016



Corte

INDUSTRIAS



Construcción



Industria
Manufacturera



Mecánica



Minería

PELIGRO



Corte



Impacto

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Carpintería
- Construcción
- Mecánica e ingeniería
- Reparación y mantenimiento automotriz
- Estampado de metales
- Hormigonado
- Demolición
- Tripulación de cubierta
- Perforación
- Montaje de componentes
- Talleres de pintura y aerosoles
- Handling Oily Parts
- Manipulación de equipos pesados

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com | USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

RECUBRIMIENTO

- Nitrilo

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Tejido sin costuras

TAMAÑOS

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL |
12/XXXL

COLOR

- Negro
- Verde

MATERIAL

- Nitrilo

AGARRE

- Suave

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com |
USA@SHOWAGroup.com
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved