



Butyl 879/879R

EN ISO 21420:2020
Level 5 (Min. 1 - Max. 5)

Dexterity Dextérité Fingerfertigkeit Destrezza Destreza	Handvaardigheid Böjlighet Bevægelighed Bevegelighet	Kätevvyös Sprawność manualna Yetenekler البراعة اليدوية
---	--	--

EN 388: 2016+A1:2018 2110 X	Mechanical risks Risques mécaniques Mechanische Risiken Rischi meccanici Riesgos mecánicos	Riscos mecânicos Mechanische risico's Mekaniska risker Mekaniske risici Mekaniske farer	Mekaaniset riskit Zagrozenia mechaniczne Mekanik Riskler المخاطر الميكانيكية
--	--	---	---

Abrasion Min. Max. 0 1 2 3 4	Cut (Coupe) Min. Max. 0 1 2 3 4 5	Tear Min. Max. 0 1 2 3 4	Puncture Min. Max. 0 1 2 3 4	Cut (TDM) EN ISO 13997 Min. Max. X A B C D E F
Level 1 100 Level 2 500 Level 3 2000 Level 4 8000 Level 5 -	Level 1 1,2 Level 2 2,5 Level 3 5,0 Level 4 10,0 Level 5 20,0	Level 1 10 N Level 2 25 N Level 3 50 N Level 4 75 N Level 5 -	Level 1 20 N Level 2 60 N Level 3 100 N Level 4 150 N Level 5 -	Level A 2 N Level B 5 N Level C 10 N Level D 15 N Level E 22 N Level F 30 N

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)
*O: Below minimum

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Type A ABCDEFGHIJKLMNPST	Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos químicos Riscos Químicos Chemische risico's	Kemiska risker Kemiske risici Kjemiske risikoor Kemialliset riskit Zagrozenia chemiczne Kimyasal Riskler المخاطر الكيميائية
--	---	---

EN 16523-1: 2015+A1:2018 Permeation	EN ISO 374-4: 2019 Degradation
A: Methanol - CAS No. 67-56-1 B: Acetone - CAS No. 67-64-1 C: Acetonitrile - CAS No. 75-05-8 I: Ethyl acetate - CAS No. 141-78-6 K: Sodium hydroxide 40% - CAS No. 1310-73-2 L: Sulphuric acid 96% - CAS No. 7664-93-9 M: Nitric acid 65% - CAS No. 7697-37-2 N: Acetic acid 99% - CAS No. 64-19-7 P: Hydrogen peroxide 30% - CAS No. 7722-84-1 S: Hydrofluoric acid 40% - CAS No. 7664-39-3 T: Formaldehyde 37% - CAS No. 50-00-0	Level 6 -10.0% Level 6 0.1% Level 6 -14.0% Level 4 11.6% Level 6 -21.9% Level 6 -8.5% Level 6 -22.9% Level 6 -33.9% Level 6 -1.4% Level 6 N/A Level 6 -23.1%
(Min. 1 - Max. 6)	
Level 1 > 10 min Level 2 > 30 min	Level 3 > 60 min Level 4 > 120 min Level 5 > 240 min Level 6 > 480 min

EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Micro-organisms risks Risques leé aux micro-organismes Risiko durch Mikroorganismen Rischi di microrganismi Riesgos de microorganismos Riscos de micro-organismos Risiko's van micro-organismen	Risker för mikroorganism Risici för mikroorganism Risikoer for mikroorganism Mikro-organismen riskit Ryzyko drobnoustrojów Mikroorganizma riskleri مخاطر الكائنات المجهرية
--	---	--

Protection against bacteria and fungi - Pass
Protection against viruses - Pass

EN ISO 374-2:2019 Penetration	AQL	Inspection level
Level 3	<0.65	G1
Level 2	<1.5	G1
Level 1	<4.0	S4

CE 2777
Regulation (EU) 2016/425

Module B EU Type Examination and Module C2
Ongoing Conformity - SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P,
Ireland (Notified Body No. 2777)



EN Gloves have a shelf life of 5 years • Potential allergens: Tetramethylthiuram disulfide, Dipentamethylenethiuram tetrasulfide and Mercaptobenzothiazole disulfide • Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown • Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections • Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of a machine • It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion, and degradation • For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance results • The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested, it can be different if the chemical is used in a mixture • Permeation information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals • When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties • Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly • Where the test specimens gave an increased puncture force after chemical exposure, the result is reported as a negative degradation • For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves • To avoid contamination, it is recommended that this product be cleaned with a damp cloth after each use • The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen • All Showa products must be stored unopened at room temperature and protected from humidity, sunlight, ozone, pests and sharp objects • It is recommended that all Showa products be subject to a "First In, First Out" stock rotation. Products with or without an expiry date do not release the customer from ensuring product viability upon receipt and do not warrant the fitness of a product for any particular use • Discard used gloves in compliance with local regulations • Donning: Thoroughly wash hands. Select the appropriately sized gloves. Hold with one hand and insert the other. Pull glove cuff towards wrist to cover as much skin as possible and secure glove. Check to make sure there are no holes or tears. Doffing: Grasp the outside edge of the glove near the wrist. Peel the remaining glove off from the inside, creating a "bag" containing both gloves. Peel the glove away from the hand, turning it inside out.

FR Les gants ont une durée de conservation de 5 ans • Allergènes potentiels : disulfure de tétraméthylthiuram, tétrasulfure de dipentaméthyléthiuram et disulfure de mercaptobenzothiazole • Les gants fournissent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués • Avant toute utilisation, examiner les gants afin de déceler tous défauts ou imperfections • Ne pas porter les gants en cas de risque d'enchevêtrement avec des pièces mobiles de machine • Il est conseillé de vérifier que les gants conviennent à l'usage prévu, du fait que les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes du type de test selon la température, le degré d'abrasion et de dégradation • En cas d'érousement pendant le test de résistance à la coupure, les résultats des tests de coupe sont uniquement indicatifs, alors que le test de résistance à la coupure TDM correspond aux résultats de performance de référence • La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire, à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où la taille du gant atteint ou dépasse 400 mm - auquel cas le poignet est aussi testé) et se rapporte uniquement au produit chimique testé • Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange, les informations de perméation ne reflètent pas la durée réelle de la protection dans le lieu de travail et la différenciation entre mélanges et produits chimiques purs • Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir moins de résistance face aux produits chimiques dangereux en raison de modifications des propriétés physiques • Les mouvements, accrochages, frottements, dégradations provenant du contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée réelle d'utilisation • Lorsque les éprovettes ont donné une force de perforation accrue après exposition chimique, le résultat est signalé comme une dégradation négative • Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en considération dans la sélection de gants résistants aux produits chimiques • Afin d'éviter toute contamination, il est conseillé de nettoyer ce produit avec un linge humide après chaque usage • La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et se rapporte uniquement au spécimen testé • Tous les produits Showa doivent être entreposés non ouverts, à température ambiante, à l'abri de l'humidité, de la lumière du soleil, des sources d'ozone, des parasites et des objets tranchants • Les produits avec ou sans date de péremption ne dégagent pas le client de sa responsabilité de s'assurer de la viabilité des produits à leur réception et ne garantissent pas la convenance d'un produit à un usage particulier • Mettre les gants usagés au rebut conformément aux réglementations locales • Pour mettre : Bien se laver les mains. Sélectionner les gants de taille appropriée. Tenir d'une main et insérer l'autre. Tirer la manchette du gant vers le poignet pour couvrir autant de peau que possible et fixer le gant. Vérifier qu'il n'y a pas de trous ou de déchirures. • Pour enlever : Saisir le bord extérieur du gant près du poignet. Peler le gant restant de l'intérieur, créant un « sac » contenant les deux gants. Peler le gant de la main, en le retournant vers l'extérieur.

DE Handschuhe haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren • Potentielle Allergene: Tetramethylthiuramdisulfid, Dipentamethylthiuramtetrasulfid und Mercaptobenzothiazoldisulfid • Handschuhe schützen vor den gezeigten chemischen und mechanischen Gefahren • Untersuchen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf eventuelle Defekte oder Fehler • Keine Handschuhe tragen, wenn die Gefahr besteht, dass diese durch bewegliche Geräteteile eingeklemmt werden könnten • Es wird empfohlen, die Handschuhe für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz hinsichtlich der Temperatur, Abreibung und Abnutzung von den Testbedingungen unterscheiden können • Aufgrund des Abstumpfung während Schnittfestigkeitstests sind die Testergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während die Testergebnisse des TDM-Schnittfestigkeitstests als Referenzwerte für die Leistung gelten • Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen mit Proben getestet, die nur vom Handinneren genommen wurden (mit Ausnahme von Handschuhen, die 400 mm oder länger sind (bei diesen werden auch die Ärmel getestet), und gilt nur für die getestete Chemikalie, das Ergebnis kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie als Gemisch verwendet wird • Permeationsinformationen geben aufgrund anderer Faktoren, die die Leistung und Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien beeinflussen können, nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wieder • Schutzhandschuhe können weniger bieten Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie durch Änderungen in physikalische Eigenschaften, Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Verschlechterung durch chemischen Kontakt usw. Kann Reduzieren Sie die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich • Wo die Prüfkörper eine erhöhte Stichkraft nach der chemischen Exposition gegeben haben, wird das Ergebnis als negative Verschlechterung gemeldet • Für ätzend Chemikalien kann der Abbau der wichtigste Faktor sein bei der Auswahl chemikalien-beständiger Handschuhe zu berücksichtigen • Es wird empfohlen, den Handschuh nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Kontaminationen zu vermeiden • Die Penetrationsbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen getestet und gilt nur für die getesteten Proben • Alle Showa Produkte müssen ungeöffnet, bei Zimmer-temperatur und vor Luftfeuchtigkeit, Sonnenlicht, Ozon, Schädlingen und scharfen Gegenständen geschützt aufbewahrt werden • Es wird empfohlen, alle Showa Produkte in der Reihenfolge zu verwenden, in der sie gelagert wurden (First In, First Out). Die Produkte, mit oder ohne Verfallsdatum, entbinden den Kunden nicht von der Verantwortung, die Produkte bei Empfang auf ihre Marktfähigkeit zu untersuchen, und garantieren keine Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck • Gebrauchte Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen • Anziehen: Waschen Sie sich gründlich die Hände. Wählen Sie die Handschuhe mit der richtigen Größe. Halten Sie den Handschuh mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn über die andere Hand. Ziehen Sie die Stulpe zum Handgelenk hin, um so viel Haut wie möglich zu bedecken und den Handschuh zu sichern. Achten Sie darauf, dass die Handschuhe keine Löcher oder Risse haben. • Ausziehen: Fassen Sie den Handschuh nahe am Handgelenk am Außenrand. Ziehen Sie den zweiten Handschuh von innen aus, sodass ein „Beutel“ entsteht, der beide Handschuhe enthält. Ziehen Sie den Handschuh von der Hand ab und kehren Sie dabei die Innenseite nach außen.

IT I guanti possono durare per un massimo di 5 anni • Potenziali allergeni: tetrametiluram disolfuro, dipent-metiluram tetrasolfuro e mercaptobenzotiazolo disolfuro • Questi guanti proteggono dai rischi di natura chimica e meccanica illustrati • Prima dell'uso ispezionare i guanti per escludere difetti o imperfezioni • Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari • Si raccomanda di verificare l'idoneità dei guanti per l'uso previsto, poiché le condizioni sul posto di lavoro potrebbero differire dal tipo di test a seconda di fattori quali temperatura, abrasione o degrado • Per la smussatura durante la prova di resistenza al taglio, i risultati della prova Coupe sono soltanto indicativi, mentre la prova di resistenza al taglio TDM rappresenta il riferimento dei risultati delle prestazioni • La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni provenienti esclusivamente dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto misura 400 mm o più, compreso il polsino) e riguarda solo la sostanza chimica analizzata, la resistenza chimica può essere diversa se la sostanza chimica è utilizzata in una miscela • Permeazione informazioni non rispecchiano la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure • Durante l'uso i guanti protettivi potrebbero fornire minore resistenza a sostanze chimiche pericolose a causa di variazioni delle proprietà fisiche. Movimenti, strappi, sfregamenti e degrado causati dal contatto con le sostanze chimiche possono ridurre significativamente la durata effettiva. Per le sostanze chimiche corrosive, il degrado è il fattore determinante da considerare nella selezione di guanti resistenti ad agenti chimici • Dove i campioni di prova hanno dato una forza di puntura aumentata dopo esposizione chimica, il risultato è segnalato come degradazione negativa • Per evitare contaminazioni, si raccomanda di pulire il prodotto con un panno umidificato dopo l'uso • La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e riguarda solo il campione analizzato • Tutti i prodotti Showa devono essere conservati sigillati a temperatura ambiente e lontano umidità, luce solare, ozono, parassiti e oggetti taglienti • Si raccomanda di seguire un metodo di rotazione delle scorte "First In-First Out" per tutti i prodotti Showa. I prodotti con o senza data di scadenza non esonerano il cliente dall'obbligo di assicurare la solidità del prodotto al momento della ricezione e non garantiscono l'idoneità di un prodotto ad uno scopo specifico • Gettare I guanti usati ai sensi delle normative localmente vigenti • Istruzioni: lavarsi accuratamente le mani. Selezionare i guanti della misura appropriata. Afferrare il guanto con una mano e inserire l'altra. Tirare il polsino del guanto verso il polso per coprire quanta più pelle possibile e fissare il guanto. Controllare per assicurarsi che non siano presenti buchi o strappi. • Istruzioni: afferrare il bordo esterno del guanto vicino al polso. Sfilare il guanto rimanente dalla parte interna, creando un "sacchetto" contenente entrambi i guanti. Sfilare il guanto dalla mano, capovolgendolo.

ES Los guantes tienen un tiempo de conservación de 5 años • Alérgenos potenciales: disulfuro de tetrametiluram, tetrasulfuro de dipentametiluram y disulfuro de mercaptobenzotiazol • Estos guantes proporcionan protección contra los peligros químicos y mecánicos que se muestran. • Antes de usarlos, inspeccionar los guantes en búsqueda de defectos o imperfecciones • No use estos guantes si existe el peligro de que se enreden con piezas móviles de una máquina • Se recomienda comprobar que los guantes sean idóneos para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del análisis, en función de la temperatura, abrasión y degradación • Para indicar embotamiento durante la prueba de resistencia a cortes, los resultados de la prueba de cortes (coupe) son sólo indicativos, mientras que la prueba de resistencia a cortes TDM indica los resultados del desempeño de referencia • La resistencia a sustancias químicas se ha analizado bajo condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma solamente (excepto en casos donde el guante es igual a, o sobrepasa los 400 mm de espesor, en cuyo caso el puño también se somete a pruebas) y se relaciona sólo con la sustancia química analizada, puede ser diferente si la sustancia química se usa en una mezcla • La información de permeación no establece la duración de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros • Cuando se usan, los guantes protectores pueden proporcionar menos resistencia a sustancias químicas peligrosas debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, fricción, o degradación causada por el contacto con sustancias químicas, etc., pueden reducir el tiempo de uso significativamente. En el caso de las sustancias químicas corrosivas, la degradación puede ser el factor más importante a considerarse en la selección de guantes resistentes a sustancias químicas • Cuando las muestras de prueba dieron una mayor fuerza de puncción después de la exposición química, el resultado se reporta como una degradación negativa • Para evitar la contaminación se recomienda que este producto se limpie con un paño húmedo después de cada uso • La resistencia a la penetración se ha analizado bajo condiciones de laboratorio y se relaciona • Todos los productos Showa se deben almacenar sin abrir, a temperatura ambiente, y protegerse humedad, luz solar, ozono, plagas y objetos puntiagudos • Se recomienda que todos los productos Showa se sometan a la rotación de inventario "Primero que entra, primero que sale". Los productos, ostentan o no una fecha de caducidad, no relevan al cliente de asegurarse de su viabilidad al recibirse, y no garantizan su idoneidad para un uso particular • Deseche los guantes usados de acuerdo con la reglamentación local • Instrucciones para ponérselos: Lávese bien las manos. Seleccione los guantes de la talla adecuada. Sostenga uno con una mano e inserte la otra. Tire del puño del guante hacia la muñeca para cubrir la mayor cantidad de piel posible y asegure el guante. Compruebe que no haya agujeros ni roturas. • Instrucciones para quitárselos: Sujete el borde exterior del guante cerca de la muñeca. Despegue el resto del guante desde el interior, creando una "bolsa" que contenga ambos guantes. Despegue el guante de la mano dándole la vuelta.

PT As luvas têm um prazo de validade de 5 anos • Alérgenos potenciais: disulfeto de tetrametiluram, tetrasulfeto de dipentametiluram e disulfeto de mercaptobenzotiazol • As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos indicados • Antes da utilização, inspecionar as luvas para detectar se existem quaisquer defeitos ou imperfeições • Não usar as luvas quando existir um risco de emaranhamento causado por peças móveis de máquinas • Recomenda-se verificar se as luvas são

adequadas para a utilização a que se destinam, visto que as condições do local de trabalho podem ser diferentes das do tipo de teste, em relação a temperatura, abrasão e degradação ou desgaste. • Em caso de embotamento durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste de coupe são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência ao corte TDM corresponde aos resultados de desempenho de referência. • A resistência química tem sido avaliada sob condições laboratoriais, a partir de amostras colhidas apenas da palma da luva (excepto em casos em que a luva seja igual ou acima de 400 mm – quando o punho também é testado) e refere-se apenas à substância química testada, pode ser diferente se a substância química for utilizada numa mistura. • As informações de permeação não refletem o verdadeira duração da protecção no local de trabalho nem a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros • Quando usadas, as luvas de protecção podem oferecer menos resistência às substâncias químicas perigosas devido a alterações das propriedades físicas • Movimentos, o en fricção e a degradação ou desgaste causados pelo contacto com substâncias químicas, etc., podem reduzir signi cativamente a verdadeira duração da utilização das luvas • Quanto a produtos químicos corrosivos, a degradação o pode ser o factor mais importante a ter em conta na selecção de luvas resistentes a substâncias químicas • Para evitar a contaminação, recomenda-se que este produto seja limpo com um pano húmido após cada utilização • A resistência de penetração foi avaliada sob condições laboratoriais e refere-se apenas ao espécime testado • Todos os produtos Showa devem ser armazenados fechados, à temperatura ambiente e protegidos contra a humidade, a luz solar, o ozono, os parasitas e quaisquer objectos cortantes • Recomenda-se que todos os produtos Showa sejam sujeitos a uma rotação de stock de “primeiro a entrar, primeiro a sair”. Os produtos com ou sem uma data de validade não ilibam o cliente de garantir a viabilidade do produto após a sua recepção e não garantem a adequação de um produto para qualquer finalidade específica • Eliminar as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais • Colocação: lavar bem as mãos. Seleccione o tamanho adequado das luvas. Segure com uma mão e insira a outra. Puxe o punho da luva para o pulso por forma a cobrir o máximo de pele possível e prenda a luva. Verifique se não há buracos ou rasgos. • Remoção: segure a parte externa da luva junto do pulso. Retire a luva restante por dentro, criando um “saco” que contenha ambas as luvas. Tire a luva da mão, virando-o do avesso.

NL Handschoenen hebben een houdbaarheid van 5 jaar • Mogelijke allergenen: tetramethylthiuramdisulfide, dipentametyleenthiuramtetrasulfide en mercaptobenzothiazoldisulfide • Handschoenen bieden bescherming tegen de afgebeelde chemische en mechanische gevaren • Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op defecten en onvolkomenheden • Draag geen handschoenen als het risico bestaat dat ze verstrikt kunnen raken in bewegende machineonderdelen • Het verdient aanbeveling om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor beoogde gebruik omdat de omstandigheden op de werkplaats mogelijk afwijken van het type test, aankelijng van de temperatuur, abrasie en degradatie • Wat bot worden van het snijblad tijdens de snijveerstandstest betreft, zijn de resultaten van de coupetest slechts indicatief terwijl de TDM-snijveerstandstest als referentie voor de prestatieresultaten geldt • De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden geëvalueerd met behulp van monsters die uitsluitend van de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk is aan of meer is dan 400 mm, in welk geval ook de manchet wordt getest) en heeft uitsluitend betrekking op de geteste chemische stof, het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt • Permeatie-informatie komt niet overeen met de feitelijke beschermingsduur op de werkplek en de onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën • Wanneer beschermende handschoenen worden gebruikt, bieden deze mogelijk minder weerstand tegen de gevaarlijke chemische stof vanwege veranderingen in de fysieke eigenschappen. Door bewegingen, vasthaken, wrijven, degradatie veroorzaakt door contact met de chemische stof e.d. kan de feitelijke gebruiksduur aanzienlijk korter zijn. Bij bijtende chemische stoffen kan degradatie de belangrijkste factor zijn die bij de selectie van chemisch bestendige handschoenen in overweging moet worden genomen • Om contaminatie te voorkomen, verdient het aanbeveling dit product telkens na gebruik met een vochtige doek te reinigen • De penetratieweerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld en heeft uitsluitend betrekking op het testexemplar • Alle Showa-producten moeten ongeopend bij kamertemperatuur worden bewaard en vochtigheid, zonlicht, ozon, ongedierte en scherpe voorwerpen worden beschermd • Het verdient aanbeveling alle Showa-producten aan een Fifo (first in, first out)-voorraadrotatie te onderwerpen. Producten met of zonder uiterste gebruiksdatum ontheffen de klant niet van zijn plicht om bij ontvangst de levensvatbaarheid van de producten te controleren en garanderen niet dat een product geschikt is voor een bepaald gebruik • Verwijder gebruikte handschoenen volgens de plaatselijke voorschriften • Donning: was je handen uitvoerig. Kies de juiste maat handschoenen. Houd vast met een hand en steek de ander in. Trek de handschoen naar de pols en bedek zoveel huid als mogelijk en zet de handschoen vast. Controleer op gaten of scheuren. • Doffing: pak de buitenzijde van de handschoen nabij de pols. Trek het resterende stuk handschoen vanuit de binnenzijde naar buiten om zo een ‘zakje’ te maken voor beide handschoenen. Trek de handschoen over de hand zodat deze binnensteuben is.

SV Handskar har en hållbarhetstid på 5 år • Potentiella allergener: Tetrametyltiuramdisulfid, Dipentametylenthiuramtetrasulfid och Mercaptobenzotiazoldisulfid • Handskarna erbjuder skydd mot de kemiska och mekaniska risker som visas • Inspektera handskarna före användning och se efter att de inte har några defekter eller fel • Handskarna får inte användas om det finns risk för att de kan fastna i rörliga maskindelar • Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från testets, beroende på temperatur, nötning och nedbrytning • Vid försläandande under testet av skårbästndighet är testresultaten för kapning endast vägledande medan TDM-skårbästndighetstestet utgör referensfunktionsresultaten • Beständigheten mot kemikalier har utvärderats under laboratorieförhållanden, med användning av prover tagna endast från hand atan (utom i fall där handskn är 400 mm eller längre, där även manschetten testats) och gäller endast den testade kemikalien, denna kan skilja sig om kemikalien ifråga används i en blandning • Permeationsinformation speglar inte den faktiska varaktigheten av arbetsplatsskydd eller skillnaden mellan kemiska blandningar och rena kemikalier • Under användning kan skyddshandskar erbjuda en sämre beständighet mot farliga kemikalier på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, handskse som fastnat, gnidning eller nedbrytning orsakad av kemikaliekontaktent etc., kan i betydande grad minska antalet gånger som handskn kan användas • När det gäller frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att överväga vid val av handskar beständiga mot kemikalier • För att undvika kontamination rekommenderas att denna produkt rengörs *med en fuktig duk efter varje användning • Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet • Alla Showas produkter måste förvaras öppnade vid rumtemperatur och skyddas mot fukt, solsken, ozon, skadedyr och vassa föremål • Det rekommenderas att lagret av samtliga Showa-produkter omsätts enligt principen ”först in, först ut”. Produkter med eller utan utgångsdatum fritar inte användaren från skyldigheten att säkerställa att produkten är funktionsduglig vid mottagandet och garanterar inte en produkts lämplighet för en viss användning • Det rekommenderas att lagret av samtliga Showa-produkter omsätts enligt principen ”först in, först ut”. Produkter med eller utan utgångsdatum fritar inte användaren från skyldigheten att säkerställa att produkten är funktionsduglig vid mottagandet och garanterar inte en produkts lämplighet för en viss användning • Kassa använda handskar enligt gällande bestämmelser • Påtagning: tvätta händerna noggrant. Välj handskar av lämplig storlek. Håll med en hand och för in den andra. Dra handskens manschett så lång mot handleden att den täcker så mycket hud som möjligt och fäst handskn. Kontrollera att det inte finns några hål eller sprickor. • Aftagning: greppa handskens yttre kant nära handleden. Dra av den återstående handskn från insidan, så att en ”påse” bildas som innehåller båda handskarna. Dra handskn bort från handen genom att vända den ut och in.

DA Handskar har en holdbarhed på 5 år • Potentielle allergener: Tetramethylthiuram disulfid, Dipent-amethylenthiuram tetrasulfid og Mercaptobenzothiazol disulfid • Handsker yder beskyttelse mod viste kemiske og mekaniske farer • Kontrollér handskerne før brug for eventuelle fejl eller mangler • Brug ikke handsker, hvis der er risiko for indvikling i bevægelige dele på en maskine • Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typeproven ænøgtigt af temperatur, slid og Nedbrydning. • For sløvning under skæremodstandstesten er skæretest-resultaterne kun vejledende, mens TDM-skæremodstandstesten er referencen i resultaterne af ydeevnen • Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratoriebetingelser med prøver, der kun er taget fra hånd aden (undtagen i tilfælde hvor handskn er lig med eller over 400 mm – hvor håndlinningen også testes) og kun vedrører det testede kemikalie, det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding • Permeation oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier • Ved brug kan beskyttelsehandsker give mindre modstandstyghed over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber • Bevøgelser, skrubslibning, gnidning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt • Med øtsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal overvejes, ved valg af kemikalibestandedige handsker • For at undgå kontaminering anbefales det at rengøre dette produkt med en fugtig klud efter hver brug • Gennemtrængning-smodstanden er vurderet under laboratorieforhold og vedrører udelukkende det testede eksemplar • Alle Showa produkter skal opbevares uåbnet ved stuetemperatur og være beskyttet mod fugtighed, sollys, ozon, skadedyr og skarpe genstande • Det anbefales at alle Showa-produkter underlægges lagerprinsippet « Først inn, først ut ». Produkter med eller uten utløpsdato fritar ikke kunden fra å sikre produktets egnethet ved mottak og er ikke en garanti for at produktet vil passe til et bestemt bruk • Bortskaff brukte handsker i overensstemmelse med lokale bestemmelser • Påtagning: Vask dine hænder grundigt. Vælg en passende størrelse handsker. Hold med den ene hånd og indsæt den anden hånd. Træk handskemanschetten mod håndledet for at dække så meget hud som muligt og fastgør handskn. Kontroller, at der ikke er huller eller flænger i handskn. • Aftagning: Tag fat i yderkanten af handskn nær håndledet. Træk den resterende handske af indefra og skab en "pose", der indeholder begge handsker. Træk handskn væk fra hånden og vend den på vrangen.

NO Handskar har en brukstid på 5 år • Potensielle allergener: Tetrametyltiuramdisulfid, Dipentametylenthiuramtetrasulfid og Mercaptobenzotiazoldisulfid • Hansker gir beskyttelse mot de viste kjemiske og mekaniske farene • For bruk, inspisér hanskene for eventuelle defekter eller mindre feil • Ikke bruk handsker hvis det er en fare for å bli hengende fast i bevegelige maskindeler • Det anbefales å kontrollere at hanskene passer for tiltenkt bruk, siden forholdene på arbeidsstedet kan være ulike typetesten avhengig av temperaturen, slitasje og degradering • For sløvhøt under testen for kuttmotstand er coupe-testen kun angivende når TDM kuttmotstandstøet er i referansetyltesesresultatene • Den kjemiske bestandigheten er vurdert under laboratorieforhold, fra prøver tatt kun fra hånd atan (unntatt i de tilfellene der hanskn er lik eller over 400 mm – der er også mansjetten testet) og gjelder bare for kjemikaliet som er testet, det kan være annerledes hvis kjemikaliet brukes i en blanding • Permeations informasjon gjenspeiler ikke faktisk beskyttelsesvarighet på arbeidsplaksen og differensieringen mellom blandinger og ren kjemiske stoffer • I bruk kan beskyttelsehansker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i fysiske egenskaper • Bevøgelser, opprivning, gniing, degradering forårsaket av den kjemiske kontakten osv • kan redusere faktisk brukstid betydelig • For korrosive kjemikalier kan degradering være den viktigste faktoren å vurdere ved valget av kjemisk resistente handsker • For å unngå kontaminasjon, anbefales det at dette produktet tørkes av med et fuktig klede etter hver gangs bruk • Gjennomtrenging-smotstanden er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun typen som er testet • Alle Showa-produkter må lagres, i uåpnet pakning, ved romtemperatur og beskyttet mot fuktighet, sollys, ozon, skadedyr og skarpe gjenstander • Det anbefales at alle Showa-produkter underlegges lagerprinsippet « Først inn, først ut ». Produkter med eller uten utløpsdato fritar ikke kunden fra å sikre produktets egnethet ved mottak og er ikke en garanti for at produktet vil passe til et bestemt bruk • Kast brukte handsker i henhold til lokale forskrifter • Donning: Vask hendene grundig. Velg

hansker i passende størrelse. Hold med den ene hånden og før den andre inn. Trekk handskemansjetten mot håndledet for å dække så mye hud som mulig og sikre hanskn. Sørg for at det ikke er hull eller rifter i dem. • Doffing: Ta tak i yterkanten av hanskn nær håndledet. Fjern den gjenværende hanskn fra insiden, og lag en «pose» som inneholder begge hanskene. Trekk hanskn vekk fra hånden, og vri den ut og inn.

FI Käsiineiden säilyvyysaika on 5 vuotta • Mahdolliset allergenit: tetrametyyli-tiuramidisulfidi, dipentemetyleentiuraamitetrasulfidi ja merkaptobentsotiaatsolidisulfidi • Käsiineet suojaavat ilmoitetuilta kemiallisilta ja mekaanisilta vaaroilta • Tarkasta käsiineiden mahdolliset viat ja puutteet ennen käyttöä • Käsiineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne sokeuttuvat koneyden liikkuiivn osiin • On suositeltavaa tarkastaa, että käsiineet soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen, koska työpaikan olosuhteet voivat poiketa tyyppikokeen olosuhteista lämpötilan, hankauksen ja hajoamisen vaikutuksesta • Coupe-testin tulokset ovat vain viitteellisiä viillonkestävyytestien aikana tapahtuvan tylysmysen vuoksi, kun taas TDM-viillonkestävyytesti antaa suoritustyymin vertailuun käytettävät tulokset • Kemikaalien kestävyyen on arvioitu laboratorio-olosuhteissa käyttämällä vain kämmenestä otettuja näytteitä (paitsi tapauksissa, joissa käsiine on vähintään 400 mm, kun myös varsi testataan) ja koskee vain testattua kemikaalia, kestävyyis voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa • Läpäisy ei heilasta suojan kestoa työpaikalla eikä eroja seosten ja puhtaiden kemikaalien välillä • Käytetyt suojakäsiineet saattavat vaikuttaa huomionn vaarallisissa kemikaaleja fysikaalisten ominaisuuksiensa muuttumisen vuoksi • Liikkeen, repeytyminen, hankautuminen, kemikaalien aiheuttama hajoaminen ja muut tekijät voivat lyhentää todellista käyttöaikaa merkittävästi • Syövyttävien kemikaalien aiheuttama hajoaminen voi olla tärkein huomioon otettava tekijä valittaessa kemikaaleja kestäviä käsiineitä • Kontaminoitumisen välttämiseksi on suositeltavaa, että tämä tuote puhdistetaan kostealla pyyhkeellä jokaisena käyttökerran jälkeen • Läpäisyn esto on arvioitu laboratorioolosuhteissa ja koskee vain testattua mallikappaletta • Kaikki Showa-tuotteet täytyy säilyttää aavaamattomina huoneenlämmössä, suojattuna kosteudelta, auringonvalolta, otsonilta, tuhoaisilta ja teräviltä esineiltä • On suositeltavaa, että kaikkien Showa-tuotteiden varastoinnissa noudatetaan asianmukaista kierrätysperiaatetta (kaummin varastossa ollut tuote otetaan ensin). Riippumatta siitä, onko tuotteella viimeinen käyttöpäivämäärä, asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa tuotteen vastaanottaessaan, että tuote on käyttökuntoinen. Tuotteella ei ole takuuta sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen • Hävitä käytetyt käsiineet paikallisten määräysten mukaisesti • Pukeminen: Pese kädet huolellisesti. Valitse sopivan kokoiset hanskat. Pidä töissä kädellä kiinni ja laita toinen käsi hankaan. Vedä hanskans suuta rannetta kohti, jotta hanska peittää mahdollisimman paljon ihoa, ja kiinnitä hanska. Armista, ettei hanskassa ole repeämiä tai reikiä. • Pukeminen: Ota kiinni hanskans suuta lähellä rannetta. Vedä jäljellä oleva hanska pois siten, että se kääntyy poistettaessa väärinpäin ja luo "pussin", joka sisältää molemmat hanskat. Vedä hanska pois kääntäen se samalla väärinpäin.

PL Okres trwałości rękawic wynosi 5 lat • Potencjalne alerdeny: disiarczek tetrametylotiuramu, tetrasiarczek dipentametylenotiuamu i disiarczek merkaptobenzotiazolu • Rękawice zapewniają ochronę przed wskazanymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi • Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie sa uszkodzone lub wadliwe • Nie zakładać rękawic, jeżeli istnieje ryzyko ich wczepienia się w ruchome części maszyn • Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice sa odpowiednie do przewidzianego sposobu wykorzystania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków badania typu pod względem temperatury, szceralności i degradacji • Jeżeli podczas badania odporności na przecięcie ostre narzędzie zostaje stopione to wyniki testu uderzeniowego służą wyłącznie jako wskazniki, a badanie typu TDM odporności na przecięcie staje się testem odniesienia • Odpornosc chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych wyłącznie z powierzchni pokrywającej dłoń (z wyjątkiem rękawic o długości równej lub przekraczającej 400 mm, w przypadku których testowany jest również mankiet) i odnosi się wyłącznie do badanej substancji chemicznej, odpornosc może byc inna, jeżeli substancja chemiczna jest mieszanina • Niniejsza informacja nie odnosi się do rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ani nie wprowadza rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami • Informacje o przenikaniu nie przedstawiają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ani nie różniązają mieszanin i czystych chemikaliów • W związku z zachodzzącymi w czasie użytkowania zmianami właściwości fizycznych, rękawice ochronne mogą wykazywać mniejsza odpornosc na niebezpieczne substancje chemiczne • Poruszenie, zaciepanienie, ocieranie, degradacja spowodowana kontaktem z substancjami chemicznymi itp • Mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania rękawic • W przypadku zranych substancji chemicznych degradacja może byc najwazniejszyim czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na działanie chemikaliów • Aby zapobiec zanieczyszczeniu, zaleca się po każdym użyciu oczyścić produkt wilgotną szmatką • Opornosc na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki • Wszystkie produkty firmy Showa należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze pokojowej oraz chronić przed wilgocią, światłem słonecznym, ozonem, szkodnikami i ostrymi przedmiotami • Zaleca się rotację zapasów wszystkich produktów firmy Showa zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Bez względu na to, czy na produkcie podano, czy też nie datę jego przydatności do użycia, klient ma obowiązek sprawdzić przed odbiorze, czy produkt nadaje się do użycia. Ponadto nie udziela się gwarancji przydatności produktu do określonego zastosowania • Zużyte rękawice zutilyzowac zgodnie z lokalnymi przepisami • Zakładanie: dokładnie umyć ręce. Wybrać rękawice we właściwym rozmiarze. Przyczyrnać jedną ręką, a włożyć druga. Naciągnąć mankiet rękawicy w kierunku nadgarstka, aby ostonić jak największy obszar skóry, a następnie zabezpieczyć rękawicę. Upewnić się, że nie ma żadnych otworów ani rozdzarów. • Zdejmowanie: chwycić zewnętrzną krawędź rękawicy w pobliżu nadgarstka. Zdjąć pozostałą część rękawicy od jej wewnętrznej strony, tworząc „woreczek” na obie rękawice. Zdjąć rękawicę z dłoni, wyracając ją na lewą stronę.

TR Eldivenlerin raf ömrü 5 yıldır • Potansiyel alerjenler: Tetrametiltiuram disülfid, Dipent-ametiltiuram tetrasülfür ve Mercaptobenzotiazolyol disülfid • Eldivenler gösterilen kimyasal ve mekanik tehlikelere karşı koruma sağlar • Eldivenleri kullanmadan önce herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin • Bir makinenin hareket eden parçalarına dolamaşa riski olduđu durumlarda eldiven takmayın • Çalışma ortamındaki koşullar sicaklık, aşınma ve bozulma nedeniyle tip testinden farklı olabileceğinden, eldivenlerin amaçlanan kullanımına uygun olup olmadıklarını kontrol edilmeli önerilir • Kesme testi sonuçları, kesme dayanıklılık testi sırasında körelme için, sadece TDM Kesme Dayanıklılığı testi referans performans sonuçları olarak alınırsa belirleyici olur • Kimyasal direnc, laboratuvar koşullarında yalnızca avuç içi örnekerinden deęerlendirilmiştir (eldivenin 400 mm'ye eşit veya daha büyük olduđu durumlar hariç - manset de test edilmiştir) ve yalnızca test edilen kimyasalla ilgilidir, kimyasal bir karışım işe farklı olabilir • Geçirgenlik bilgisi, işyerindeki gerçek koruma süresini ve karışım ile saf kimyasallar arasındaki farklılaşmayı yansıtmaz • Fiziksel özellikler, koruyucu eldivenlerin kullanılđığında tehlikeli kimyasalla daha az direnc sağlamasına neden olabilir • Taklima, sűrtünme, bozulma vb • Ve kimyasal temas gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir • Aşındırıcı kimyasallar için, kimyasallara dayanıklı eldivenleri seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör bozulma olabilir • Kirilenmeyi önlemek için, her kullanımdan sonra bu ürünüñ nemli bezle temizlenmesi önerilir • Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında deęerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen numune ile ilgilidir • Tüm Showa ürünleri ota sicaklığına açılmadan saklanmalı ve nem, göçme işığı, ozon, zararlı böceklerden ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır • Tüm Showa ürünlerinin “İlk Giren İlk Çıkark” esasına dayalı bir stok rotasyonuna tabi tutulması önerilir. Som kullanma tarihi olan ya da olmayan ürünler, satın alındıktan sonra müşteriye ürünüñ raf ömrünüñ temin etmez ve müsterinin makbuzu üzerine ürünüñ ve ürünüñ herhangi bir özel kullanım için uygunluęunu garanti etmez • Kullanılması eldivenleri yerel düzenlemelere göre atın • Takma: Ellerinizi iyice yıkayın. Uygun büyüklükteki eldivenleri seçin. Bir elinizi tuza ve dięer elinizi eldivenin içine geçirin. Cildin mümkün olduęunca büyükük bir kısmını örtmek için eldiveni bileęinize doğru çekin ve sabitleyin. Eldivende delik veya yırtık olmadıęından emin olun. • Çıkarma: Eldivenin dış kenarını bileęinizin yanından tutun. Eldivenin geri kalanını soyarak çıkarın ve eldivenli elinizi avcunda toplayın. Kaldı eldiveni, içini dışına getirerek elinizden soyun.

AR القفازات لها مدة صلاحية تبلغ 5 سنوات كحد أدن • المواد المسببة للحساسية المحتملة: ثنائي كبريتيد ثيورام ثنائي كبريتيد ثنائي ميثيل ثييورام رباعي كبريتيد ثيورام ثنائي كبريتيد ثيورام ثلاثي كبريتيد ثيورام ثنائي ميثيل ثييورام رباعي كبريتيد وميركاتوبنوتيازولوثاينول ثائي كبريتيد • توفر القفازات الحماية من المخاطر الكيميائي والميكانيكية المبينة. • افضل القفازات باحسا عن آية عيوب أو خلل قبل استخدامها. • لا تردتي القفازات عندما يكون هناك احتمال حدوث تشابك القفازات مع الأجزاء المتحركة • ينصح بالتحقق من أن القفازات مناسبة للاستخدام الذي يعززم القيام به لأن الظروف داخل مكان العمل قد تختلف عن نوع الاختبار ويستند ذلك إلى درجة الحرارة ومدى التآكل وانخفاض مستوى الأداء. • بسبب التلثم الذي يحدث أثناء اختبار مقاومة القطع، نشير إلى نتائج اختبار النصل الدائري فقط على سبيل الدلالة بينما أن اختبار مقاومة القطع حسب أسلوب الاختبار TDM هي نتائج الاختبار المرجعية. • تم تقييم المقاومة الكيميائية في المختبر تحت ظروف معينة وذلك بأخذ عينات من راحة اليد فقط (لا في حالة كان القفاز مساويا أو يتجاوز 400 مم حيث يتم اختبار الأيض) وهي تتعلق فقط بالمادة الكيميائية المستخدمة في الاختبار. قد تختلف المقاومة لو كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي مادة مخلوطة. • لا نعتكس بيانات الاختراق وقت التعرض الفعلي في مكان العمل والفرق بين المخاطيل والمواد الكيميائية الثقية. • قد توفر القفازات الواقية حينها تستخدم مستوى مقاومة أقل للمواد الكيميائية الخطرة بسبب تغير السمات المادية. • الحركة والتمزق والاحتكاك وانخفاض مستوى الأداء الناتج من ملامسة المواد الكيميائية وغيرها. قد تقلل كثيرا من وقت الاستخدام الفعلي. • إذا كانت عينات الاختبار لديها قدرة اختراق أعلى بعد التعرض للمواد الكيميائية، يتم الإبلاغ عن النتيجة على أنها تدهور سلبى. • مع المواد الكيميائية القاسية، قد يكون التخلل هو العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عند اختيار القفازات المقاومة للمواد الكيميائية. • لتجنب التلوث، يُنصح بتنظيف هذا المنتج بقطعة قماش مبللة بعد كل استخدام. • تم تقييم مقاومة الاختراق في ظل ظروف معملية وتتعلق فقط بالبيئة المختبرية. • يتعين تخزين كافة منتجات Showa مغلقة في درجة حرارة الغرفة وحمايتها من والرطوبة وأشعة الشمس والأوزون والحشرات والأجسام الحادة • نوصي أن تكون كافة منتجات Showa خاضعة لسياسة دوران المخزون “الضاعة الداخلة أولا تصرف أولا”. وجود تاريخ انتهاء على المنتج أو عدم وجوده لا يعنى العمل من التأكد من سلامة المنتج حال استلامه ولا يقدم أي ضمان لثلاثة المنج لأي استخدام بعينه • تخلص من القفازات المستخدمة وفقًا للوائح المحلية. لأي آلة. • الارتداء: اختر الذم أو الحجم المناسب. اقلب النصف العلوي من الكم للأسفل بحيث يكون مطوياً إلى نصفين، فوق نفسه. اسحب الكم فوق يدك حتى تصل الكفة السفلية إلى المعصم وتصبح حلقة الإبهام في موضعه. اسحب برفق بقية الكم بالنسائي فوق الذراع، مع التأكد من توزيع الكم بالنسائي على بقية الذراع. • الخلع: لقم الخلع الكم، أمسك حافة الكفة العلوية واسحبها لأسفل برفق حتى تنزلق من ذراعك.

EU DECLARATION OF CONFORMITY www.showagroup.com		ChemRest® Chemical Resting Glove Division	www.chemrest.com Type on the icon is in accordance with EN ISO 374-1:2016+A1:2018 standard.
 Manufacturer Showa Best Glove, Inc. 579 Edison Street Memlo, GA 30751 USA 706.862.2302 800.241.0325 USA@SHOWAGroup.com	 Importer & Authorized Representative Showa International (Netherlands) B.V. WTC Amsterdam, Tower 1, 3rd floor Strawinskylaan 1817, 1077 XX Amsterdam The Netherlands +31 (0)88-004 2100 info@SHOWAGroup.eu		

FOLD