AC200

BESONDERHEITEN:

BESCHICHTUNG:
Unbeschichtet

TRÄGERGEWEBE: Nahtlos gestrickt mit leitfähigem, antistatischem UHMWPE-Garn, Stärke 18.

ZERTIFIZIERUNG: OEKO-TEX® Standard 100

GRÖSSEN: S-XL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

SCHNITTSCHUTZ & ANTISTATISCH
KATEGORIE

Die neuen AC200 haben ein 18-Gauge nahtloses, schnittfestes Strickgewebe mit leitfähigem UHMWPE-Garn. Sie sind frei von Naturkautschuk, ESD- und Touchscreen-kompatibel, ohne Silikon und hinterlassen keine Fingerabdrücke.

VORTEILE:

- ANSI SCHNITTSCHUTZKLASSE A4/TDM-D
- Atmungsaktiv
- Antistatisches Trägergewebe
- Leicht
- Touchscreen-kompatibel
- Perfekte Ergonomie dank der dünnen 18-Gauge-Hülle
- Frei von Naturkautschuk
- Hinterlassen keine Fingerabdrücke
- Ohne Silikon

ANWENDUNGEN:

- Automobilindustrie und Dienstleistungen
- Handhabung von elektrischen Bauteilen und Komponenten
- Mechanik und Maschinenbau
- Handhabung komplizierter Teile
- Handhabung von Glas und Fenstern
- Leichte Montagearbeiten unter trockenen Bedingungen
- Integrierte Schaltkreise
- Mikroelektronik
- Halbleiter

VERPACKUNG:
12 Paare pro Papierbündel.
6 Dutzend pro Karton.

Cat II 2777 | EN 388:2016 3X42D | EN 16350 :2014 | ANSI CUT A4

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 17032
Nissenken
www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com

YouTube

Herausgegeben: 20240301