AC200

CARACTÉRISTIQUES :

ENDUCTION : Sans enduction

DOUBLURE : Tricot sans couture de jauge 18 avec fil conducteur antistatique UHMWPE

CERTIFICATION : OEKO-TEX® Standard 100

TAILLES : S-XL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET ANTISTATIQUE
CATEGORIE

Les nouveaux gants AC200 sont fabriqués en tricot sans couture de jauge 18, avec un fil conducteur en UHMWPE résistant aux coupures. Ils ne contiennent pas de caoutchouc naturel, sont antistatiques et compatibles avec les écrans tactiles, sans silicone ni empreintes digitales.

POINTS FORTS :

- NIVEAU ANSI A4/TDM-D
- Respirants
- Doublure antistatique
- Légèreté
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Ajustement parfait de la forme grâce à la coque fine en jauge 18
- Sans caoutchouc naturel
- Sans empreintes digitales
- Sans silicone

APPLICATIONS :

- Industrie automobile et services associés
- Manipulation de pièces et de composants électriques
- Mécanique et ingénierie
- Manipulation de pièces complexes
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Assemblage léger en milieu sec
- Microélectroniques
- Semi-conducteurs
- Circuits intégrés

CONDITIONNEMENT :
12 paires par pochette.
6 douzaines par caisse.

Cat II — 2777
EN 388:2016 — 3X42D
EN 16350 :2014
ANSI CUT — A4

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 17032
Nissenken
www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com

YouTube

Date de publication : 20240301