AX200

CARACTÉRISTIQUES :

ENDUCTION : Sans enduction

DOUBLURE : Tricot sans couture de jauge 18 et fil conducteur antistatique en nylon

CERTIFICATION : OEKO-TEX® Standard 100

TAILLES : S-XL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

ANTISTATIQUE
CATEGORIE

Enduction en nylon de jauge 18 d'une grande tactilité ; antistatiques et compatibles avec les écrans tactiles, sans silicone ni empreintes digitales.

POINTS FORTS :

- Respirants
- Doublure antistatique
- Légèreté
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Ajustement parfait de la forme grâce à la coque fine en jauge 18
- Sans caoutchouc naturel
- Sans empreintes digitales
- Sans silicone

APPLICATIONS :

- Circuits intégrés
- Semi-conducteurs
- Microélectroniques
- Manipulation de pièces et de composants électriques
- Industrie automobile et services associés
- Mécanique et ingénierie
- Manipulation de pièces complexes
- Conditionnement

CONDITIONNEMENT :
12 paires par pochette.
6 douzaines par caisse.

Cat II — 2777
EN 388:2016 — 0020X
EN 16350 :2014

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 17032
Nissenken
www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com

YouTube

Date de publication : 20240301