XC510

BESONDERHEITEN:

BESCHICHTUNG: Handinnenfläche aus Polyurethan

TRÄGERGEWEBE: 18-Gauge nahtloses Strickgewebe, UHMWPE-, Nylon- und Polyester-Trägergewebe

GRIFF: Glatt

GRÖSSEN: S–XXL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

Always Innovating. Never Imitating.

SCHNITTSCHUTZ
KATEGORIE

Die neuen ultraleichten XC510 verbinden A4/TDM-D-Schnittfestigkeit mit einer strapazierfähigen, abriebfesten Polyurethan-Handinnenfläche und können in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

VORTEILE:

- ANSI SCHNITTSCHUTZKLASSE A4/TDM-D
- Flexibel
- Leicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Verbesserte Ergonomie und Komfort dank des dünnen 18-Gauge-Trägergewebes
- Frei von Naturkautschuklatex

ANWENDUNGEN:

- Umgang mit schwerer Gerätschaft
- Montage mit Schnittverletzungsrisiko
- Mechanik und Maschinenbau
- Instandhaltung und Reparaturen mit Schnittver letzungsrisiko
- Handhabung von Glas und Fenstern

VERPACKUNG:
12 Paare pro Papierbündel.
6 Dutzend pro Karton.

Cat II — CE 2777
EN 388:2016 — 4X42D
ANSI CUT — A4

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 17032
Nissenken
www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com

YouTube

Herausgegeben: 20240301