XC510

CARACTÉRISTIQUES :

ENDUCTION : Paume en polyuréthane

DOUBLURE : Tricot sans couture de jauge 18, doublure en UHMWPE, Nylon et polyester

FINITION : Lisse

TAILLES : S-XXL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

PROTECTION CONTRE LES COUPURES
CATEGORIE

Les nouveaux gants ultralégers XC510 associent la résistance aux coupures A4/TDM-D à une paume en polyuréthane durable et résistant à l'abrasion, utilisable dans de nombreuses applications industrielles.

POINTS FORTS :

- Niveau ANSI A4/TDM-D
- Souples
- Légèreté
- Dextérité accrue
- Ajustement de la forme et confort améliorés grâce à une doublure fine de jauge 18
- Caoutchouc naturel sans latex

APPLICATIONS :

- Manipulation d'équipements lourds
- Assemblage présentant un risque de coupure
- Mécanique et ingénierie
- Maintenance et réparations présentant un risque de coupure
- Manipulation des vitrages et fenêtres

CONDITIONNEMENT :
12 paires par pochette.
6 douzaines par caisse.

Cat II | EN 388:2016 | ANSI CUT
2777 | 4X42D | A4

OEKO TEX® STANDARD 100
N-KEN 17032
Nissenken
www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com

YouTube

Date de publication : 20240301