

AP800

CECHY:

POWŁOKA: Mikroporowaty nityl

WYŚCIOŁKA: Bezszywowa dzianina o grubości 13 G z mikrofibry i przewodzącą przędzą

CERTYFIKACJA: OEKO-TEX® Standard 100

CHWYT: Wykończenie części chwytnej w kształcie litery S

ROZMIARY: S-XXL
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I ANTYSTATYCZNE KATEGORIA

Część chwytana z powłoką z nitylu mikroporowatego z wykończeniem w kształcie litery S z wyściółką z mikrofibry poliestrowej / nylonu; możliwość korzystania z ekranów dotykowych i odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD), brak silikonu w składzie, nie zostawia odcisków

ZALETY:

- Poziom odporności na przecięcie wg ANSI: A1/TDM-A
- Wysoka przewodność dzięki mikrofibrze
- Kompatybilność z panelami dotykowymi
- Lekkość
- Zwiększona zręczność
- Idealne dopasowanie dzięki mikrofibrze
- Brak kauczuku naturalnego w składzie
- Nie pozostawiają odcisków
- Bez silikonu w składzie

ZASTOSOWANIA:

- Instalacja przewodów elektrycznych
- Lekki montaż elementów pokrytych olejem
- Mechanika i inżynieria
- Montaż części elektrycznych
- Prace przy skomplikowanych elementach
- Branża motoryzacyjna i powiązane usługi
- Pakowanie i logistyka
- Praca w strefach ATEX bez ryzyka przecięcia

PAKOWANIE:

2 par w pakiecie pakowanym w papier.
12 tuzinów na opakowanie.



STANDARD
100

N-KEN 17032
Nissenken

www.oeko-tex.com



SHOWAgroup.com



Wydano: 20240301