

XC510

CECHY:

POWŁOKA: Poliuretanowa część chwytana

WYŚCIOŁKA: Bezszywowa dzianina o grubości 18, wyściółka z UHMWPE, nylonu i poliestru

CHWYT: Gładki

ROZMIARY: S-XXL

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL



SHOWA
Always Innovating. Never Limiting.

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM KATEGORIA

Nowy, ultralekki model XC510 łączy w sobie odporność na przecięcie A4/TDM-D z wytrzymałą, odporną na ścieranie częścią chwytaną z poliuretanu, odpowiednią do szeregu zastosowań przemysłowych.

ZALETY:

- Poziom odporności na przecięcie wg ANSI: A4/TDM-D
- Elastyczność
- Lekkość
- Zwiększona zręczność
- Lepsze dopasowanie i większy komfort dzięki cienkiej wyściółce o grubości 18
- Brak lateksu z kauczuku naturalnego w składzie


ZASTOSOWANIA:

- Prace przy sprzęcie ciężkim
- Montaż z ryzykiem przecięcia
- Mechanika i inżynieria
- Konserwacja i naprawy z ryzykiem przecięcia
- Przenoszenie elementów szklanych i okien



PAKOWANIE:

12 par w pakiecie pakowanym w papier.
6 tuzinów na opakowanie.



STANDARD 100

N-KEN 17032
Nissenken

www.oeko-tex.com

SHOWAgroup.com



Wydano: 20240301